

Чекліст специфікації склопакета

Вихідні дані для підбору скла під архітектуру, розмір, сонце, безпеку та монтаж.

1. Геометрія та орієнтація

Позначення прорізу	_____
Розмір скла	Ширина ____ мм Висота ____ мм Кількість ____
Орієнтація	☐ Пн ☐ Сх ☐ Пд ☐ Зх ☐ дахове / похиле
Зовнішнє затінення	Козирок / ламелі / ZIP / дерева / відсутнє: _____

2. Функціональні вимоги

☐ Ug / тепловий комфорт	☐ g-value / сонцезахист
☐ Світлопропускання	☐ Нейтральність кольору
☐ Акустика	☐ Приватність
☐ Захист від падіння	☐ Зломостійкість

3. Безпека та виробництво

☐ ESG / загартоване	☐ TVG / термозміцнене
☐ VSG / ламіноване	☐ Heat Soak Test
☐ Обробка кромки	☐ Отвори / вирізи
☐ Шов structural glazing	☐ Сумісність герметиків

4. Формула та логістика

Попередня формула	_____
Маса одного пакета	_____ кг (перевірити перед фурнітурою та підйомом)
Дистанційна рамка	WE / колір / ширина: _____
Газ / камери	Argon / інше: _____
Маршрут подачі	Піраміда / кран / вакуум / місце тимчасового зберігання: _____

Приклад читання формули

6 Neutral 60/40 ESG - 16 WE Argon - 6 ESG - 16 WE Argon - 6 Low-E ESG. Порядок читається від зовнішнього скла до внутрішнього; остаточний склад перевіряється для конкретного розміру та системи.

Робочі креслення, статичні розрахунки та остаточна специфікація виконуються під конкретний об'єкт. Цей файл допомагає зібрати вихідні дані, але не замінює проектне рішення.